

## Plinthe de protection murale RL

La plinthe universelle en granulat de caoutchouc sert non seulement comme une moulure avec un bord arrondi et visible, mais aussi comme une plinthe de protection durable, résistante et absorbant les chocs pour murs et meubles.

La plinthe collée horizontalement au sol est une finition harmonieuse à la surface du sol revêtue de dalles en caoutchouc. La plinthe murale, comme la plinthe pour parquet, cache les arêtes de coupe peu esthétiques et empêche le mur de se salir lors du nettoyage du sol.

En tant que protection murale, protection contre les chocs ou protection d'angle, collée horizontalement ou verticalement au mur à une hauteur appropriée, la plinthe protège le mur, les meubles ou le chariot de transport contre la répulsion et la saleté, amortit les chocs et évite les nuisances sonores.



### Données du produit

Couleur:	<b>Atlantique</b>	Poids:	<b>1,2 kg/pièce = 1,6 kg/ml</b>
Système de liaison:	<b>Collage</b>	Besoin:	<b>1 ml = 1,33 pièce</b>
Taille:	<b>750 x 80 x 20 mm</b>	Format d'expédition:	<b>750 x 80 x 20 mm</b>

### Traits




#### Couleur Atlantique

La couleur appelée Atlantique est dominée par des tons de bleu clairs et foncés. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et bleu. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc particulièrement robuste, résistant aux intempéries et aux rayons UV à partir duquel sont fabriqués des produits durables qui maintiennent en permanence l'intensité de sa couleur. Les produits au design coloré Atlantique conviennent non seulement pour les piscines ou les jacuzzis




#### Matériel

Le granulat de caoutchouc, c'est-à-dire le caoutchouc déchiqueté en particules de caoutchouc de forme irrégulière qui composent cet élément, c'est l'EPDM neuf, de couleur pleine. Le caoutchouc synthétique EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est particulièrement durable.



#### Collage

La plinthe (en caoutchouc) a une face inférieure plate qui est collée au sol. Selon le type de substrat, l'adhésif polyuréthane WARCO OP83, à élasticité permanente, est appliqué sur toute sa surface ou par des petits points. Ses bords, sous la forme de plis en escalier, s'emboîtent les uns dans les autres pendant l'installation et assurent un motif de pose continu et sans couture.



#### Structure de la face inférieure

L'élément a une section transversale homogène. Sa face inférieure est plate, sans structure profilée ni canaux de drainage. L'installation se fait sur un substrat plan et lié. Les petites fissures dans la couche portante sont comblées. Cet élément s'adapte dans une certaine mesure aux inégalités. Les instructions d'installation doivent être respectées.

## Plinthe de protection murale RL

### Caractéristiques



#### Aucune risque pour la santé

Pas d'émissions inacceptables de polluants.  
Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).



#### Montage avec la colle

L'installation sur un support bien préparé avec le collage par points ou sur toute la surface.



#### Facile d'entretien

Nettoyer simplement à sec ou humide : balayer, aspirer, essuyer ou laver.



#### Argent bien investi

L'investissement sûr grâce à la technologie éprouvée.  
Le produit original avec une garantie de 5 ans.



#### Résistant aux UV et à la décoloration

La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.



#### Difficilement inflammable

La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.



#### Adapté à l'eau chlorée

Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage.  
Bien adapté à l'installation autour de la piscine.




#### Résistant aux intempéries

Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

### Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.



Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
AT	+43 720 778040	info@warco.at	www.warco.at
BE	+32 2 8088335	info@warco.be	www.warco.be
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de
NL	+31 0853 019300	info@warco.nl	www.warco.nl

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
FR	+33 9 75181594	info@warco.fr	www.warco.fr
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
LU	+352 278 631 45	info@warco.lu	www.warco.lu
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl

## Plinthe de protection murale RL

La plinthe universelle en granulat de caoutchouc sert non seulement comme une moulure avec un bord arrondi et visible, mais aussi comme une plinthe de protection durable, résistante et absorbant les chocs pour murs et meubles.

La plinthe collée horizontalement au sol est une finition harmonieuse à la surface du sol revêtue de dalles en caoutchouc. La plinthe murale, comme la plinthe pour parquet, cache les arêtes de coupe peu esthétiques et empêche le mur de se salir lors du nettoyage du sol.

En tant que protection murale, protection contre les chocs ou protection d'angle, collée horizontalement ou verticalement au mur à une hauteur appropriée, la plinthe protège le mur, les meubles ou le chariot de transport contre la répulsion et la saleté, amortit les chocs et évite les nuisances sonores.



### Données du produit

Couleur:	<b>Atlantique</b>	Poids:	<b>1,2 kg/pièce = 1,6 kg/ml</b>
Système de liaison:	<b>Collage</b>	Besoin:	<b>1 ml = 1,33 pièce</b>
Taille:	<b>750 x 80 x 20 mm</b>	Format d'expédition:	<b>750 x 80 x 20 mm</b>

### Traits




#### Couleur Atlantique

La couleur appelée Atlantique est dominée par des tons de bleu clairs et foncés. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et bleu. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc particulièrement robuste, résistant aux intempéries et aux rayons UV à partir duquel sont fabriqués des produits durables qui maintiennent en permanence l'intensité de sa couleur. Les produits au design coloré Atlantique conviennent non seulement pour les piscines ou les jacuzzis



#### Matériel

Le granulat de caoutchouc, c'est-à-dire le caoutchouc déchiqueté en particules de caoutchouc de forme irrégulière qui composent cet élément, c'est l'EPDM neuf, de couleur pleine. Le caoutchouc synthétique EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est particulièrement durable.




#### Collage

La plinthe (en caoutchouc) a une face inférieure plate qui est collée au sol. Selon le type de substrat, l'adhésif polyuréthane WARCO OP83, à élasticité permanente, est appliqué sur toute sa surface ou par des petits points. Ses bords, sous la forme de plis en escalier, s'emboîtent les uns dans les autres pendant l'installation et assurent un motif de pose continu et sans couture.

## Plinthe de protection murale RL

### Caractéristiques



#### Aucune risque pour la santé

Pas d'émissions inacceptables de polluants.  
Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).



#### Montage avec la colle

L'installation sur un support bien préparé avec le collage par points ou sur toute la surface.



#### Facile d'entretien

Nettoyer simplement à sec ou humide : balayer, aspirer, essuyer ou laver.



#### Argent bien investi

L'investissement sûr grâce à la technologie éprouvée.  
Le produit original avec une garantie de 5 ans.



#### Résistant aux UV et à la décoloration

La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.



#### Difficilement inflammable

La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.



#### Adapté à l'eau chlorée

Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage.  
Bien adapté à l'installation autour de la piscine.




#### Résistant aux intempéries

Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

### Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.



Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
AT	+43 720 778040	info@warco.at	www.warco.at
BE	+32 2 8088335	info@warco.be	www.warco.be
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de
NL	+31 0853 019300	info@warco.nl	www.warco.nl

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
FR	+33 9 75181594	info@warco.fr	www.warco.fr
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
LU	+352 278 631 45	info@warco.lu	www.warco.lu
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl