

Battiscopa

Il versatile battiscopa in granulato di gomma non serve solo come elegante zoccolo decorativo con un bordo visibilmente arrotondato, ma anche come battiscopa protettivo durevole, resistente e assorbente per pareti e mobili.

Incollato orizzontalmente al pavimento, il battiscopa fornisce una finitura armoniosa a una superficie rivestita con lastre di granulato di gomma. Come lo zoccolo per parquet, il battiscopa nasconde gli antiestetici bordi di taglio ed evita che la parete si sporchi durante la pulizia del pavimento.


Il battiscopa utilizzato come protezione contro gli urti delle pareti e degli angoli viene incollato orizzontalmente o verticalmente alla parete all'altezza corretta, proteggendo la parete, i mobili o il carrello di trasporto dallo sporco. Inoltre, il battiscopa assorbe gli urti e attutisce i rumori.



Dati del prodotto

Colore	Etna	Peso	1.2 kg/pezzo = 1.6 kg/ml
Sistema di collegamento	Incollatura	Bisogno	1 ml = 1.33 pezzo
Dimensioni	750 x 80 x 20 mm	Formato di spedizione	750 x 80 x 20 mm

Proprietà




Colore Etna

Il colore Etna si ispira al calore del carbone incandescente: i toni rossi intensi, gialli, arancioni e neri. I prodotti in questa tonalità sono costituiti dal granulato di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) tinto e uniforme, che è un elastomero durevole, resistente ai raggi UV e alle intemperie. I toni caldi dell'Etna creano un piacevole accento sia nelle aree private che in quelle pubbliche.




Materiale

Il granulato di gomma, cioè la gomma sminuzzata in particelle di forma irregolare, da cui è composto questo elemento, è esclusivamente il nuovo EPDM tinto. La gomma sintetica EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) è particolarmente resistente e durevole.



Sistema di collegamento

Il battiscopa ha un lato inferiore piatto, che viene incollato al pavimento. A seconda del tipo di substrato, l'adesivo poliuretano OP83 da WARCO viene applicato su tutta la superficie o in piccoli punti. I del battiscopa, a forma di una curva a gradini, si incastrano l'uno con l'altro durante l'installazione e assicurano un modello di posa continuo e senza giunture.



Struttura della parte inferiore

L'elemento ha una sezione trasversale omogenea. La parte inferiore è piatta, senza struttura profilata o canali di drenaggio. L'installazione avviene su uno strato di base livellato e legato. Le piccole fessure nello strato di base vengono colmate. L'elemento si adatta in una certa misura alle superfici irregolari. È necessario rispettare le istruzioni di installazione.

Battiscopa

Caratteristiche



Soldi ben investiti

L'investimento sicuro grazie a una tecnologia collaudata. Il prodotto con garanzia di 5 anni.



Resistente ai raggi UV e allo sbiadimento

Il colore e il materiale sono resistenti a lungo termine ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



Innocuo per l'uomo e gli animali

Nessuna emissione di inquinanti inaccettabile. Praticamente inodore (l'odore iniziale evapora).



Infiammabilità bassa

La classe di materiale Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Ritardante di fiamma, a bassa emissione di fumo.



Adatto per acqua clorata

Resistente all'acqua clorata e ai detersivi. Ideale per le piscine.



Installazione con adesivo

La posa sul substrato ben preparato con incollaggio a punti o su tutta la superficie.



Facile da mantenere

Si pulisce semplicemente a secco o a umido: spazzare, aspirare, pulire o lavare.



Resistente alle intemperie

Consigliato per uso esterno (o interno). È necessario evitare l'umidità e l'ammollo permanente.

Valori di riferimento

Grazie ai valori della scala, i prodotti WARCO possono essere comparati tra loro per quanto riguarda le loro proprietà fisiche. Inoltre, consentono di confrontare il prodotto con i requisiti dell'uso previsto.



Resistenza alla compressione sotto carico puntuale




Isolamento dal caldo e dal freddo



Elasticità e ammortizzazione



Resistenza al gelo e all'umidità permanente



Smorzamento delle vibrazioni, dei suoni strutturali e d'impatto



Resistenza all'usura del design del colore



Coerenza e struttura fine di superficie



Resistenza all'abrasione delle particelle



Permeabilità ai liquidi e porosità aperta

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galleria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Gli orari di apertura sul sito web.

Consulenza tecnica
04 57 86 02 61

E-mail: info@warco.it
Sito web: www.warco.it