

Tappeto sportivo

Con il tappeto sportivo è possibile creare un pavimento senza giunture di qualsiasi dimensione nell'area cardio, per lo spinning, nel club o nello spogliatoio. Infatti, questo pavimento sportivo è costituito da tappeti realizzati con precisione che si incastrano tra loro per formare un rivestimento uniforme in gomma.

La superficie dei tappeti sportivi a basso odore è piacevole al tatto e antiscivolo. Può essere mantenuto igienicamente pulito a mano o con macchine adeguate. Inoltre, questi tappeti economici assorbono le vibrazioni generate dalle attrezzature sportive.

Questo prodotto è realizzato in versione ad alta densità. È quindi particolarmente resistente all'abrasione e ai carichi meccanici, ha una permeabilità all'acqua bassa o nulla e una superficie omogenea.



Dati del prodotto

Colore	Granito classico	Peso	146.19 kg/set/8 = 19 kg/pezzo
Sistema di collegamento	Chiusura lampo tagliata	Bisogno	1 pezzo = 0.13 set/8
Dimensioni	970 x 970 x 16 mm	Formato di spedizione	1000 x 1000 x 128 mm

Proprietà




Colore Granito classico

Il Granito classico è una tonalità di grigio medio, caratteristica delle pavimentazioni in granito. I prodotti in questo colore sono costituiti dal granulato di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) tinto e uniforme, grigio e nero. L'EPDM è particolarmente robusto, resistente ai raggi UV e alle intemperie, utilizzato per realizzare prodotti di alta qualità, che è stato creato per gli utenti più esigenti. Il Granito classico è un colore neutro e senza tempo, che si adatta ovunque e in qualsiasi momento.




Materiale

Il granulato di gomma, cioè la gomma sminuzzata in particelle di forma irregolare, da cui è composto questo elemento, è esclusivamente il nuovo EPDM tinto. La gomma sintetica EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) è particolarmente resistente e durevole.



Sistema di collegamento

Ogni lastra viene tagliata con precisione da un grande formato utilizzando lame dentate. Durante l'installazione, i bordi adiacenti della chiusura lampo formano una superficie continua e stabile, senza giunture, con un'elevata resistenza e capacità portante. Poiché i bordi delle lastre sono tagliati in modo netto, è quasi impossibile riconoscere le singole lastre nella superficie dello stesso colore.



Struttura della parte inferiore

La lastra ha una sezione trasversale omogenea. Le sue superfici superiore e inferiore sono piatte, senza alcuna struttura profilata. L'installazione avviene su uno strato di base livellato e legato (calcestruzzo, massetto, asfalto, parquet, ecc.). La lastra si adatta in una certa misura alle irregolarità dello strato di base. È necessario rispettare le istruzioni di installazione.

Tappeto sportivo

Caratteristiche



Soldi ben investiti

L'investimento sicuro grazie a una tecnologia collaudata. Il prodotto con garanzia di 5 anni.



Installazione semplice e rapida

La posa semplice sui strati di base legati o pavimentati. Senza particolari competenze tecniche.



Facile da mantenere e poco impegnativo

La pulizia con metodi standard utilizzando aspirapolvere, mocio o macchina lavapavimenti.



Resistente ai raggi UV e allo sbiadimento

Il colore e il materiale sono resistenti a lungo termine ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



Innocuo per l'uomo e gli animali

Nessuna emissione di inquinanti inaccettabile. Praticamente inodore (l'odore iniziale evapora).



Infiammabilità bassa

La classe di materiale Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Ritardante di fiamma, a bassa emissione di fumo.



Per le aree coperte

Consigliato per l'installazione in edifici o aree protette dalle intemperie.

Valori di riferimento

Grazie ai valori della scala, i prodotti WARCO possono essere comparati tra loro per quanto riguarda le loro proprietà fisiche. Inoltre, consentono di confrontare il prodotto con i requisiti dell'uso previsto.

Resistenza alla compressione sotto carico puntuale

Isolamento dal caldo e dal freddo

Elasticità e ammortizzazione

Resistenza al gelo e all'umidità permanente

Smorzamento delle vibrazioni, dei suoni strutturali e d'impatto

Resistenza all'usura del design del colore

Coerenza e struttura fine di superficie

Permeabilità ai liquidi e porosità aperta

Resistenza all'abrasione delle particelle

Resistenza allo scivolamento su asciutto e bagnato

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galleria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Gli orari di apertura sul sito web.

Consulenza tecnica
04 57 86 02 61

E-mail: info@warco.it
Sito web: www.warco.it