



ALLESDICHT – Flüssigabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine vielseitig einsetzbare Flüssigabdichtung für Neubau, Sanierung und Reparatur. Die Beschichtung schützt dauerhaft gegen Feuchtigkeit – auch bei drückendem Wasser – und eignet sich für Flächen wie Dach, Balkon, Terrasse oder Kellerwand.


Das lösemittelfreie, wasserverdünnbare Material ist bauaufsichtlich zugelassen und haftet sicher auf Beton, Bitumen, Holz, Ziegel, Metall oder Fliesen. Der Verbrauch liegt bei ca. 3,3kg/m². ALLESDICHT wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine elastische, rissüberbrückende Schutzhaut.

Produktdaten

Farbdesign **Rotbraun**
Montage
max. Format **241 x 178 x 159 mm**

Gewicht **3 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm**
Umrechnung **1 m² x 2 mm = 1.11 Eimer**
Nutzmaß **3 kg | 0,9 m²**

Eigenschaften



Farbdesign Rotbraun

Warm und erdig erinnert Rotbraun an gebrannten Ton. Das Gummimehl selbst ist schwarz, den rotbraunen Ton erhält die Masse durch ein rotes Pigment. Bleibt die Gummihaut sichtbar, kann man mit einer Zahnpastel ein Sichtdesign anlegen.



Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. Sie ist lösemittelfrei und lässt sich mit Wasser verdünnen. Im Lieferzustand ist sie zähflüssig wie Honig. Nach dem Trocknen bildet sich eine elastische Gummihaut mit hoher Reißdehnung. Die Dispersion ist emissionsarm und frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen. Sie dient zum Abdichten mineralischer Untergründe wie Beton sowie von Holz, Bitumen und Fliesen.

Eigenschaften

**Efl**

Normal entflammbar.

**Frostbeständig**

Verträgt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu platzen, zu reißen oder zu brechen.

**Innen- und Außenbereich**

Frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.

**UV-stabilisiert**

ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de