

WARCO

Des sols fiables.

**Cfl-S1**

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

WARCO Bodenbeläge aus ELT-Gummigranulat erreichen in der Standardausführung die Brandklasse Efl nach EN 13501-1. Diese Option ermöglicht die Lieferung desselben Belags in der Brandklasse Cfl-s1, schwerentflammbar mit geringer Rauchentwicklung (s1). Sie richtet sich an Projekte, bei denen Bauordnung oder Brandschutzplanung diese Klasse vorschreiben. Der Aufpreis wird pro Stück berechnet.

Der Wechsel in die Brandklasse Cfl-s1 wird durch einen Zuschlagstoff erreicht, der den Rohstoffen Gummigranulat und Bindemittel während des Mischvorgangs hinzugefügt wird. Elastizität, Stoßdämpfung und Gehkomfort des Belags bleiben erhalten.

Données du produit

Couleur		Poids	0 kg/m²
Système de fixation	nicht relevant		
Taille	0 x 0 x 15 mm	Taille utile	DZ 1,5 cm

Propriétés

Couleur

Matériau

WARCO

Des sols fiables.

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

Caractéristiques

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Michael Schladt WARCO

Revêtements de sol •

Vloerbedekkingen

Andergasse 17

67434 Neustadt an der

Weinstraße

WARCO Gallery

Klemmhof 9

67433 Neustadt an der Weinstraße

du mercredi au vendredi, de 10:00 à

16:00

Conseil technique • Technisch advies

02 808 83 35

E-mail: info@warco.be

Internet: www.warco.be